

# ACC-S1

## Standalone Access Control



### Features

- เก็บข้อมูลของผู้ใช้ในระบบได้ถึง 1,000 คน
- รองรับการใช้งานร่วมกับ JOWIT Access Control Reader สำหรับเข้า/ออก หรือเลือกใช้ปุ่มสำหรับขาออก
- จัดการข้อมูลผู้ใช้หรือกำหนดสิทธิในการเข้า/ออก ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยมาตรฐาน RS-422
- เพิ่มความปลอดภัยโดยสามารถกำหนดให้มีการอนุญาตผ่านเข้า/ออกได้ 2 ระดับ เช่น ใช้บัตรทาบบรร่วมกับการกดรหัส หรือสแกนนิ้วมือร่วมกับการกดรหัส เป็นต้น
- สามารถเลือกรูปแบบการอนุญาตผ่านเข้า/ออก หรือใช้งานร่วมกับหัวอ่านของ JOWIT Access Control ได้ทุกรุ่น

### Specifications

| No. | Item                  | Description                                     |
|-----|-----------------------|---|
| 1.  | User Capacity         | 1000  |
| 2.  | Matching              | 1:1   |
| 3.  | Operation Frequency   | 125 MHz/KHz                                     |
| 4.  | Operation Temperature | 0-70 °C   |
| 5.  | Max. Humidity         |   |
| 6.  | Power Supply          | 12 VDC  |
| 7.  | Communications        | RS 422  |
| 8.  | Event Log             |   |
| 9.  | Baud Rate             | 9600 bps  |
| 10. | Reset                 | Self recovery (Watchdog function) / Power Reset |
| 11. | Software Management   | PC from RS 422                                  |
| 12. | Access Mode           | PIN Code, Proximity Card, Fingerprint           |
| 13. | Dimension (L x W x H) | - cm. X - cm. X - cm.                           |
| 14. | Weight                | - g.  |

### System Configuration

