



คุณสมบัติ

TPH-1000	
ขอบเขตการใช้งาน	สำหรับติดตั้งภายใน/ภายนอกอาคาร
โครงสร้าง	ผลิตจากอะลูมิเนียมอัลลอย ด้วยกรรมวิธีขึ้นตันสมัย (Pressure die-cast)
การประกอบ	ภายในฝาครอบทำการเดินระบบสายไฟเรียบร้อย และมีขาตั้งให้ครบชุด สามารถใช้งานได้ทันที
การติดตั้งกล่อง	ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝาครอบด้านบนออกจากฐาน
น้ำหนักสุทธิ	ฝาครอบ 1.85 กก., ขาตั้ง 0.66 กก.

ข้อมูลสินค้า

TPH-1000	
มาตรฐานการป้องกัน	สามารถทนต่อสภาพอากาศได้ดีตามมาตรฐาน Ip66 (BS.EN.60529)
ขนาด (ฝาครอบ)	390 x 127 x 124 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
ขนาด (ภายใน)	มีพื้นที่สำหรับใส่กล่องสูงสุด 230 x 90 x 70 มม. (ยาว x กว้าง x สูง)
ขนาดกระจก	กระจกนิรภัยคุณภาพสูง ขนาด 82 x 68 x 4 มม. (กว้าง x สูง x หนา)
พื้นผิว / สี	สีงาช้าง
ช่องทางเข้าสายเคเบิล	ลูกยางร้อยสายชนิด PGA ขนาด 13.5 จำนวน 2 ช่อง (อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิลขนาด 8.8~5 มม.)